

日本製可搬型蓄電システム

プロユースモデル

特徴

- 大容量 **3,100Wh**
- 実効容量 **2,800Wh**

※25℃、1,000VA出力、新品電池、満充電時

電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。

記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合がございます。

他社例 A社 電池 1,000Wh / 実効容量 645Wh (64%)

B社 電池 3,300Wh / 実効容量 2,607Wh (79%)

- 出力電力 **2,100Wh** 最大 **3,900Wh**
(力率1) (25℃ 5秒間 力率1)

- 高速充電対応 約 **3** 時間

メンテ
不要

屋内
使用可

防音対策
不要

大容量・大出力の
パワフル蓄電システム！



使用例



【切断機】
1,430W



【ハンマドリル】
1,430W



【グラインダ】
1,430W



【高圧洗浄機】
1,400W



【充電式マルノコ】
2×10材 約**6,000**本
切断可能



【インパクトドライバー】
約**131,000**本のネジ
(M8×16mm)締め相当

充電式でも約**25**回充電可能

仕様

MEB-3100-Y

BAT容量	3,100Wh
搭載BAT	リチウムイオンバッテリー
INV出力電圧とポート数	AC100V(50Hz/60Hz)×2
INV出力電力(typ)	2,100W(力率1)
INV最大出力電力	3,900W (25℃ 3秒間 力率1)
充電部入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間	約3時間※
充放電サイクル	2,000cyc (25℃ DOD100%)
使用温度範囲	-10℃～+40℃
防水・防塵性能	IPX3相当
サイズ(W×D×H)	503mm×254mm×409mm
重量	約35kg



※充電時間はバッテリー残量を使い切った状態から満充電までの目安です。
周囲温度やバッテリー残量によって変化します。

※当資料に記載の仕様、外観など予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。



明和工業株式会社
〒950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越135-1

取扱事業部：レンタル製品販売事業部
TEL 025-375-1070
Mail sales@meiwajp.com